

Tohaco autószállító utánfutó 1 "tengelyes": AA116/3518(TV) és AA118/3518(TV)

AA116/3518 and AA118/3518 modellek elektronikus vezérléssel ellátott légrugókkal, független kerékfelfüggesztéssel.

Azoknak a rendszeres felhasználóknak, akik az elérhető legjobb minőséget keresik. Kivételesen kényelmes, biztonságos és teljesen (talajszintre) leengedhető rakfelülettel. Többé nincs szüksége rámpára! A légrugós rendszer teljes egészében az utánfutó alá, a vázszerkezet közé szerelt. 18 bar teljesítményű, légszárítóval, minőségi kompresszorral, elektronikus vezérléssel és automata szintszabályozással ellátott. Heavy duty 12V, 75Ah AGM akkumulátorral. Könnyű kezelhetőség a vonórészen elhelyezett nyomógombokkal. Csak teljes egészében bekötött 13 pólusú csatlakozóval működtethető megfelelően.

-Elérhető 1600 kg vagy 1800 kg össztömegű változatban.

-Választható rakfelület kialakítás: 18mm rétegelt lemez, 19mm alumínium profilokból kialakított rakfelület, vagy galvanizált acél rakfelület.

Opcionálisan felszerelhető egy második kompresszorral a menetszint még gyorsabb elérése érdekében.

Opcionálisan igényelhető távirányító, az utánfutó egyszemélyes és kényelmes használatához (alacsony hasmagasságú autók szállításakor ajánlott).

AA116/3518TV and AA118/3518TV, rozsdamentes dobozba szerelt komplett légrugó-szabályozó egység

10-bar kompresszorral és a 12V, 34Ah akkumulátorral. Egyszerűen üzemeltethető manuális szelepekkel.

-Elérhető 1600 kg vagy 1800 kg össztömegű változatban.

-Választható rakfelület kialakítás: 18mm rétegelt lemez, 19mm alumínium profilokból kialakított rakfelület, vagy galvanizált acél rakfelület.

A légrugós rendszer specifikációja:	AA116/3518	AA116/3518TV
	AA118/3518	AA118/3518TV
2 légrugó	V	V
2 lengéscsillapító	V	V
Polyamid levegő vezetékek	V	V
Rozsdamentes rögzítések	V	V
Egyedi elektronikus vezérlőegység	V	V
Akkumulátor töltő külső csatlakozó	V	V
Vészhelyzeti szelepek	V	V
Mechanikus leengedés védelem	V	V
Csak teljesen bekötött 13-pólusú Jaeger csatlakozóval működtethető	V	
Utánfutó alá beépített légrugós rendszer	V	
12V, 75Ah AGM akkumulátor	V	
2 szintérzékelő szenzor	V	
Elektronikus szintszabályzás és menetszint állítás	V	
Vonórészen elhelyezett nyomógombok a szintezéshez	V	
Kompresszor 12V, 18 bar légszárítóval	V	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	V	
5 literes levegő tartály	Opcionális	
Rozsdamentes doboz a légrugó-vezérlő rendszernek a homlokfalán		V
12V,34Ah AGM akkumulátor, rakfelület alá beépítve		V
Kompresszor 12V, 10bar		V
2 szintező szelep, bal/jobbról		V
13-pólusú Jaeger csatlakozó		V
12V túltöltés védelem		V
Menetszint érzékelők		V



Tohaco autószállító utánfutó AA116/3518 és AA118/3518 modellek, nettó árak 2021.01.01-től

Típus	Rakfelület mérete	Össztömeg	Terhelhetőség	Nettó kiskereskedelmi ár
AA116/3518	350x180cm	1600kg	ca. 1116kg	HUF 2 091 497.-
AA118/3518	350x180cm	1800kg	ca. 1299kg	HUF 2 185 214.-
AA116/3518TV	350x180cm	1600kg	ca. 1130kg	HUF 1 810 340.-
AA118/3518TV	350x180cm	1800kg	ca. 1312kg	HUF 1 904 058.-
Szállítás COC (Certificate of Conformity) dokumentummal				
A plató hossza a rétegelt lemez vagy alumínium rakfelülettel és az acél rámpával együtt értendő!				
Ex Works, az árak a felmerülő szállítási költségeket nem tartalmazzák!				
Opcionális felszerelések, új utánfutóhoz választva, gyártásból (teljes opciós lista elérhető)				Nettó kiskereskedelmi ár
Pótkerék - tartószerkezettel				HUF 56 232.-
Oldalmerevítésbe rögzíthető keréktartó				HUF 37 080.-
Távírányító rendszer				HUF 131 634.-
Második kompresszor, 5 literes extra légtartállyal (TV modellekhez nem elérhető)				HUF 287 370.-
Csúszásmentes alumínium rakfelület 19 mm profilokból				HUF 235 458
Könnyűfém felni, darabonkénti felár (N)				HUF 51 482.-
"Y" Spanifer autószállításhoz				HUF 7 509.-
Spanifer könnyűfém felnihez, kengyellel				HUF 8 273.-
Double Lock Fixed Lock 'C' SCM, lakattal				HUF 48 723.-
Csörlő tartószerkezet				HUF 50 058.-
Manuális csörlő 1200kg auto stop				HUF 46 888.-
Csörlő heveder 4000kg 8m ¹ (manuális csörlőhöz)				HUF 12 718.-
Elektromos csörlő 1500kg felszerelve				HUF 180 847.-
Elektromos csörlő 2000kg, távírányítóval, felszerelve				HUF 232 814.-
Távírányító 1500kg elektromos csörlőhöz				HUF 31 518.-
Ponyvatető AA3518, 330x180x180/193, egyszínű PVC, 4x zigzag zár, -tól				HUF 945 540.-
Doboz AA3518, 25mm szigetelt panel, alu. redőny-ajtó, -tól				HUF 2 519 586.-

Technikai információk:

Gyártmány	Tohaco			
Modell	AA116/3518	AA118/3518	AA116/3518TV	AA118/3518TV
Felépítmény	Galvanizált			
Felfüggesztés	Független, légrugós			
Váz	Talajszintre engedhető a fel-, és lerakodáshoz. Rámpaszög kb. 5°			
Kerekek száma, gumi méret, felni méret	2, 195/50 RC 13C, acél felnik 6Jx13H2 5 lyuk			
Fékek	Knott, mechanikus			
Ráfutófék	Knott KF20			
Hossz	4925mm			
Magasság	1000mm			
Szélesség	2384mm			
Rakfelület hossz az acél rámpával	3500mm			
Rakfelület szélesség	1800mm			
Rakfelület magasság	360mm			
Önsúly (függ a felszereltségtől)	484kg	501kg	470kg	488kg
Össztömeg	1600kg	1800kg	1600kg	1800kg
Terhelhetőség	ca. 1116kg	ca. 1299kg	ca. 1130kg	ca. 1312kg
Maximum vonófej terhelhetőség	100kg			
Rakfelület	18mm padlólemez, rétegelt lemez, csúszásmentes felülettel			
Orrkerék	Automatikusan felhúzzható, gumizott kerék			
Csatlakozó	13-pólusú Jaeger csatl.szükséges		13-pólusú Jaeger csatlakozó	
Légrugós rendszer	Elektronikus szabályzású		Manuális	
Menetszint és szintszabályzás	Szenzorral szabályozva		Manuális, szállítási szint érzékelő	
Légtartály	Opcionális 5 literes		n.a.	
Légrugók	2			
Lengéscsillapítók	2			
Kompresszor	12V, 18bar, légszárítóval		12V, 10bar	
Szeleptömb	Kompresszorházban		n.a.	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	Kompresszorházban		n.a.	
Vészhelyzeti szelepek	2, bal és jobb			
Mechanikus leengedés-védelem	a plató akaratlan leengedése ellen			
Akkumulátor	12V, 75Ah, AGM		12V, 34Ah, AGM	
Csatlakozó akkumulátor-töltőhöz	Tohaco			
Elektronika	Tohaco			
Elektronikus vezérlő egység	Tohaco		n.a.	
Világítás	Aspock			
Rögzítési pontok	Több rögzítési pont a sínekben két oldalon és elöl			
Rendszámlemez tartó	Lezárható, led lámpával ellátott.			