

## Tohaco autószállító utánfutó 1 "tengelyes": AA116/3518(TV) és AA118/3518(TV)

### AA116/3518 and AA118/3518 modellek elektronikus vezérléssel ellátott légrugókkal, független kerékfelfüggesztéssel.

Azoknak a rendszeres felhasználóknak, akik az elérhető legjobb minőséget keresik. Kivételesen kényelmes, biztonságos és teljesen (talajszintre) leengedhető rakfelülettel. Többé nincs szüksége rámpára! A légrugós rendszer teljes egészében az utánfutó alá, a vázszerkezet közé szerelt. 18 bar teljesítményű, légszárítóval, minőségi kompresszorral, elektronikus vezérléssel és automata szintszabályozással ellátott. Heavy duty 12V, 75Ah AGM akkumulátorral. Könnyű kezelhetőség a vonórészen elhelyezett nyomógombokkal. Csak teljes egészében bekötött 13 pólusú csatlakozóval működtethető megfelelően.

-Elérhető 1600 kg vagy 1800 kg össztömegű változatban.

-Választható rakfelület kialakítás: 18mm rétegelt lemez, 19mm alumínium profilokból kialakított rakfelület, vagy galvanizált acél rakfelület.

Opcionálisan felszerelhető egy második kompresszorral a menetszint még gyorsabb elérése érdekében.

Opcionálisan igényelhető távirányító, az utánfutó egyszemélyes és kényelmes használatához (alacsony hasmagasságú autók szállításakor ajánlott).

### AA116/3518TV and AA118/3518TV, rozsdamentes dobozba szerelt komplett légrugó-szabályozó egység

10-bar kompresszorral és a 12V, 34Ah akkumulátorral. Egyszerűen üzemeltethető manuális szelepekkel.

-Elérhető 1600 kg vagy 1800 kg össztömegű változatban.

-Választható rakfelület kialakítás: 18mm rétegelt lemez, 19mm alumínium profilokból kialakított rakfelület, vagy galvanizált acél rakfelület.

A légrugós rendszer specifikációja:	AA116/3518	AA116/3518TV
	AA118/3518	AA118/3518TV
2 légrugó	V	V
2 lengéscillapító	V	V
Polyamid levegő vezetékek	V	V
Rozsdamentes rögzítések	V	V
Egyedi elektronikus vezérlőegység	V	V
Akkumulátor töltő külső csatlakozó	V	V
Vészhelyzeti szelepek	V	V
Mechanikus leengedés védelem	V	V
Csak teljesen bekötött 13-pólusú Jaeger csatlakozóval működtethető	V	
Utánfutó alá beépített légrugós rendszer	V	
12V, 75Ah AGM akkumulátor	V	
2 szintérzékelő szenzor	V	
Elektronikus szintszabályzás és menetszint állítás	V	
Vonórészen elhelyezett nyomógombok a szintezéshez	V	
Kompresszor 12V, 18 bar légszárítóval	V	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	V	
5 literes levegő tartály	Opcionális	
Rozsdamentes doboz a légrugó-vezérlő rendszernek a homlokfalán		V
12V,34Ah AGM akkumulátor, rakfelület alá beépítve		V
Kompresszor 12V, 10bar		V
2 szintező szelep, bal/jobbról		V
13-pólusú Jaeger csatlakozó		V
12V túltöltés védelem		V
Menetszint érzékelők		V



## Tohaco autószállító utánfutó AA116/3518 és AA118/3518 modellek, nettó árak 2022.04.01-től

Típus	Rakfelület mérete	Össztömeg	Terhelhetőség	Nettó kiskereskedelmi ár
AA116/3518	350x180cm	1600kg	ca. 1116kg	EUR 6 995.-
AA118/3518	350x180cm	1800kg	ca. 1299kg	EUR 7 195.-
AA116/3518TV	350x180cm	1600kg	ca. 1130kg	EUR 6 295.-
AA118/3518TV	350x180cm	1800kg	ca. 1312kg	EUR 6 495.-

Szállítás COC (Certificate of Conformity) dokumentummal

A plató hossza a rétegelt lemez vagy alumínium rakfelülettel és az acél rámpával együtt értendő!

Ex Works, az árak a felmerülő szállítási költségeket nem tartalmazzák!

Opcionális felszerelések, új utánfutóhoz választva, gyártásból (teljes opciós lista elérhető)	Nettó kiskereskedelmi ár
Pótkerék - tartószerkezettel	EUR 182.-
Oldalmerevítésbe rögzíthető keréktartó	EUR 100.-
Távírányító rendszer	EUR 355.-
Második kompresszor, 5 literes extra légtartállyal (TV modellekhez nem elérhető)	EUR 295.-
Csúszásmentes alumínium rakfelület 19 mm profilokból	EUR Kérésre
Könnyűfém felni, darabonkénti felár (N)	EUR 151.-
"Y" Spanifer autószállításhoz	EUR 30.-
Spanifer könnyűfém felnihez, kengyellel	EUR 30.-
Double Lock Fixed Lock 'C' SCM, lakattal	EUR 199.-
Csőrő tartószerkezet	EUR 168.-
Manuális csőrő 820kg, 8m <sup>1</sup> heveder, tartószerkezet	EUR 375.-
Manuális csőrő 1200kg, 8m <sup>1</sup> heveder, tartószerkezet	EUR 430.-
Elektromos csőrő 1500kg felszerelve	EUR 750.-
Elektromos csőrő 2000kg, távírányítóval, felszerelve	EUR 970.-
Távírányító 1500kg elektromos csőrőlőhöz	EUR 99.-
Ponyvatető AA3518, 326x180x180/193, egyszínű PVC, 4x zigzag zár, -tól	EUR 3 025.-
Doboz AA3518, 320*180*190cm, 25mm szigetelt panel, alu. redőny-ajtó, -tól	EUR 8 428.-

### Technikai információk:

Gyártmány	Tohaco			
Modell	AA116/3518	AA118/3518	AA116/3518TV	AA118/3518TV
Felépítmény	Galvanizált			
Felfüggesztés	Független, légrugós			
Váz	Talajszintre engedhető a fel-, és lerakodáshoz. Rámpaszög kb. 5°			
Kerekek száma, gumi méret, felni méret	2, 195/50 RC 13C, acél felnik 6Jx13H2 5 lyuk			
Fékek	Knott, mechanikus			
Ráfutófék	Knott KF20			
Hossz	4925mm			
Magasság	1000mm			
Szélesség	2384mm			
Rakfelület hossz az acél rámpával	3500mm			
Rakfelület szélesség	1800mm			
Rakfelület magasság	360mm			
Önsúly (függ a felszereltségtől)	484kg	501kg	470kg	488kg
Össztömeg	1600kg	1800kg	1600kg	1800kg
Terhelhetőség	ca. 1116kg	ca. 1299kg	ca. 1130kg	ca. 1312kg
Maximum vonófej terhelhetőség	100kg			
Rakfelület	18mm padlólemez, rétegelt lemez, csúszásmentes felülettel			
Orrkerék	Automatikusan felhúzzható, gumizott kerék			
Csatlakozó	13-pólusú Jaeger csatl.szükséges		13-pólusú Jaeger csatlakozó	
Légrugós rendszer	Elektronikus szabályzású		Manuális	
Menetszint és szintszabályzás	Szenzorral szabályozva		Manuális, szállítási szint érzékelő	
Légtartály	Opcionális 5 literes		n.a.	
Légrugók	2			
Lengéscsillapítók	2			
Kompresszor	12V, 18bar, légszárítóval		12V, 10bar	
Szeleptömb	Kompresszorházban		n.a.	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	Kompresszorházban		n.a.	
Vészhelyzeti szelepek	2, bal és jobb			
Mechanikus leengedés-védelem	a plató akaratlan leengedése ellen			
Akkumulátor	12V, 75Ah, AGM		12V, 34Ah, AGM	
Csatlakozó akkumulátor-töltőhöz	Tohaco			
Elektronika	Tohaco			
Elektronikus vezérlő egység	Tohaco		n.a.	
Világítás	Aspock			
Rögzítési pontok	Több rögzítési pont a sínekben két oldalon és elöl			
Rendszám tábla tartó	Lezárható, led lámpával ellátott.			