

Az AA227/4520 és az AA235/4520 modellek elektronikus vezérléssel ellátott légrugókkal, független kerékfelfüggesztéssel.

Azoknak a rendszeres felhasználóknak, akik az elérhető legjobb minőséget keresik. Kivételesen kényelmes, biztonságos és teljesen (talajszintre) leengedhető rakfelülettel. Többé nincs szüksége rámpára! A légrugós rendszer teljes egészében az utánfutó alá, a vázszerkezet közé szerelt. 18 bar teljesítményű, légszárítóval, minőségi kompresszorral, elektronikus vezérléssel és automata szintszabályozással ellátott. Heavy duty 12V, 75Ah AGM akkumulátorral. Könnyű kezelhetőség a vonórészen elhelyezett nyomógombokkal. Csak teljes egészében bekötött 13 pólusú csatlakozóval működtethető megfelelően.

-Elérhető 2700 kg vagy 3500 kg össztömegű változatban.

-Választható rakfelület kialakítás: 18mm rétegelt lemez, 19mm alumínium profilokból kialakított rakfelület, vagy galvanizált acél rakfelület.

-Opcionálisan felszerelhető egy második kompresszorral a menetszint még gyorsabb elérése érdekében.

-Opcionálisan igényelhető távirányító, az utánfutó egyszemélyes és kényelmes használatához (alacsony hasmagasságú autók szállításakor ajánlott).

A légrugós rendszer specifikációja:
4 légrugó
4 lengéscsillapító
Polyamid levegő vezetékek
Rozsdamentes rögzítések
Egyedi elektronikus vezérlőegység
Csak teljesen bekötött 13-pólusú Jaeger csatlakozóval működtethető
Utánfutó váza alá épített légrugós rendszer
12v, 75Ah AGM akkumulátor
2 szintérzékelő szenzor
Elektronikus szintszabályzás és menetszint állítás
Vonórészen elhelyezett nyomógombok a szintezéshez
Kompresszor 12V, 18 bar légszárítóval
10 literes levegő tartály
ASCU (Air Suspension Control Unit)
Akkumulátor töltő külső csatlakozó
Vészhelyzeti szelepek
Mechanikus leengedés védelem



Tohaco autószállító utánfutó AA227/4520 és AA235/4520 modellek, nettó árak 2022.04.01-től

Típus	Rakfelület mérete	Össztömeg	Terhelhetőség	Nettó kiskereskedelmi ár
AA227/4520	458x200cm	2700kg	ca. 1905kg	EUR 9 595.-
AA235/4520	458x200cm	3500kg	ca. 2680kg	EUR 10 450.-

Szállítás COC (Certificate of Conformity) dokumentummal

A plató hossza a rétegelt lemez vagy alumínium rakfelülettel és az acél rámpával együtt értendő!

Ex Works, az árak a felmerülő szállítási költségeket nem tartalmazzák!

Opcionális felszerelések, új utánfutóhoz választva, gyártásból (teljes opciós lista elérhető)	Nettó kiskereskedelmi ár
Pótkerék - tartószerkezettel	EUR 129.-
Távírányító rendszer	EUR 355.-
Második kompresszor, 5 literes extra légtartállyal	EUR 890.-
Csúszásmentes alumínium rakfelület 19 mm profilokból	EUR Kérésre
Galvanizált acél perforált rámpa rétegelt lemez középső rakfelület sávval (AA4520) (N)	EUR 1 675.-
Galvanizált acél perforált rámpa alumínium lemez középső rakfelület sávval (AA4520) (N)	EUR 2 050.-
Keréktámasz perforált rámpához jobb vagy bal, darabonként	EUR 89.-
Spanifer kerékrögzéshez, kengyellel	EUR 33.-
"Y" Spanifer autószállításhoz	EUR 30.-
Könnyűfém felni, darabonkénti felár (N)	EUR 151.-
Double Lock Fixed Lock 'C' SCM, lakattal	EUR 199.-
Csörlő tartószerkezet	EUR 168
Manuális csörlő 820kg, 8m ³ heveder, tartószerkezet	EUR 430.-
Manuális csörlő 1200kg, 8m ³ heveder, tartószerkezet	EUR 430.-
Manuális csörlő 1450kg, heveder, tartószerkezet	EUR 455.-
Elektromos csörlő 1500kg felszerelve	EUR 750.-
Elektromos csörlő 2000kg felszerelve, távirányítóval	EUR 970.-
Elektromos csörlő 2200kg felszerelve, távirányítóval	EUR 1 235.-
Csörlő távirányító 1500kg csörlőhöz	EUR 99.-

Technikai információk

Gyártmány	Tohaco	
Típus	AA227/4520	AA235/4520
Felépítmény	Galvanizált	
Felfüggesztés	Független, légrugó	
Váz	Talajszintre engedhető a fel-, és lerakodáshoz. Rámpaszög kb. 4°	
Kerekek száma, gumi méret, felni méret	4, 195/50 RC 13C, acél felnik 6Jx13H2 5 lyuk	
Fékek	Knott, mechanikus	
Ráfutófék	Knott KF27	Knott KF35
Hossz	5970mm	
Magasság	1000mm	
Szélesség	2540mm	
Rakfelület hossz az acél rámpával	4550mm	
Rakfelület szélesség	2000mm	
Rakfelület magasság	360mm	
Önsúly (függ a felszereltségtől)	795kg	820kg
Össztömeg	2700kg	3500kg
Terhelhetőség	ca. 1905kg	ca. 2680kg
Maximum vonófej terhelhetőség	100kg	
Rakfelület	18mm padlólemez, rétegelt lemez, csúszásmentes felülettel	
Orrkerék	Automatikusan felhúzható, gumizott kerék	
Csatlakozó	13-pólusú Jaeger csatlakozó szükséges	
Légrugós rendszer	Elektronikus szabályzású	
Menetszint és szintszabályzás	Szenzorral szabályozva	
Légtartály	10 literes	
Légrugók	4	
Lengéscsillapítók	4	
Kompresszor	12V, 18 bar, légszárítóval	
Szeleptömb	Kompresszorházban	
ASCU (Air Suspension Control Unit)	Kompresszorházban	
Vészhelyzeti szelepek	2, bal és jobb	
Mechanikus leengedés-védelem	A plató akaratlan leengedése ellen	
Akkumulátor	12V, 75Ah, AGM	
Csatlakozó akkumulátor-töltőhöz	Tohaco	
Elektronika	Tohaco	
Elektronikus vezérlő egység	Tohaco	
Világítás rendszer	Aspock	
Rögzítési pontok	Több rögzítési pont a sínekben két oldalon és elől	
Rendszám tábla tartó	Lezárható, led lámpával ellátott.	