

### Gépszállító utánfutó modellek elektronikus vezérléssel ellátott légrugókkal, független kerékelfüggesztéssel.

Azoknak a rendszeres felhasználóknak, akik az elérhető legjobb minőséget keresik. Kivételesen kényelmes, biztonságos és teljesen (talajszintre) leengedhető rakfelülettel. Többé nincs szüksége rámpára! A légrugós rendszer teljes egészében az utánfutó alá, a vázszerkezet közé szerelt. 18 bar teljesítményű, légszárítóval, minőségi kompresszorral, elektronikus vezérléssel és automata szintszabályozással ellátott. Heavy duty 12V, 75Ah AGM akkumulátorral. Könnyű kezelhetőség a vonórészen elhelyezett nyomógombokkal. Csak teljes egészében bekötött 13 pólusú csatlakozóval működtethető megfelelően.

-Elérhető 2700 kg vagy 3500 kg össztömegű változatban és többféle rakfelület méretben.

| A légrugós rendszer specifikációja:                      |
|--|
| 4 légrugó  |
| 4 lengéscsillapító                                       |
| Polyamid levegő vezetékek                                |
| Rozsdamentes rögzítések                                  |
| Egyedi elektronikus vezérlőegység                        |
| Teljesen bekötött 13-pólusú Jaeger csatlakozóval működik |
| Utánfutó váza alá épített légrugós rendszer              |
| 12V, 75Ah AGM akkumulátor                                |
| 2 szintező szenzor                                       |
| Elektronikus szintszabályzás és menetszint állítás       |
| Vonórészen elhelyezett nyomógombok a szintezéshez        |
| Kompresszor 12 V, 18 bar légszárítóval                   |
| 10 literes levegőtartály                                 |
| ASCU (Air Suspension Control Unit)                       |
| Akkumulátor külső csatlakozó                             |
| Vészhelyzeti szelepek                                    |
| Mechanikai leengedés védelem                             |



## Tohaco gépszállító utánfutó MA modellek, nettó árak 2022. 04.01-től

| Típus      | Rakfelület mérete | Össztömeg | Terhelhetőség | Nettó kiskereskedelmi ár |
|------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| MA227/3715 | 370x150cm         | 2700kg    | ca. 2051kg    | EUR 9 195.-              |
| MA235/3715 | 370x150cm         | 3500kg    | ca. 2826kg    | EUR 9 995.-              |
| MA227/3917 | 397x170cm         | 2700kg    | ca. 2000kg    | EUR 9 195.-              |
| MA235/3917 | 397x170cm         | 3500kg    | ca. 2775kg    | EUR 9 995.-              |
| MA227/4518 | 459x180cm         | 2700kg    | ca. 1935kg    | EUR 9 595.-              |
| MA235/4518 | 459x180cm         | 3500kg    | ca. 2710kg    | EUR 10 450.-             |

Szállítás COC (Certificate of Conformity) dokumentummal)

A plató hossza a rétegelt lemez vagy alumínium rakfelülettel és az acél rámpával együtt értendő!

Ex Works, az árak a felmerülő szállítási költségeket nem tartalmazzák!

### Opcionális felszerelések, új utánfutóhoz választva, gyártásból (teljes opciós lista elérhető)

| Opcionális felszerelések, új utánfutóhoz választva, gyártásból (teljes opciós lista elérhető) | Nettó kiskereskedelmi ár |
|---|--------------------------|
| Akkumulátor töltő Ctek MXS 5.0T spec. Tohaco csatlakozóval                                    | EUR 129.-                |
| Pótkerék - tartószerkezettel  | EUR 182.-                |
| Double Lock Fixed Lock 'C' SCM, lakattal  | EUR 199.-                |
| Csörlő tartószerkezet   | EUR 168.-                |
| Manuális csörlő 820kg 8m <sup>1</sup> (manuális csörlőhöz)                                    | EUR 375.-                |
| Manuális csörlő 1200kg 8m <sup>1</sup> (manuális csörlőhöz)                                   | EUR 430.-                |
| Manuális csörlő 1450kg 8m <sup>1</sup> (manuális csörlőhöz)                                   | EUR 455.-                |
| Elektromos csörlő 1500kg felszerelve  | EUR 750.-                |
| Elektromos csörlő 2000kg felszerelve, távirányítóval  | EUR 970.-                |
| Elektromos csörlő 2200kg felszerelve, távirányítóval  | EUR 1235.-               |
| Csőrlő távirányító 1500kg csörlőhöz   | EUR 99.-                 |
| Második kompresszor, 5 literes extra légtartállyal  | EUR 890.-                |
| Távirányítós rendszer   | EUR 355.-                |
| Csúszásmentes alumínium lemez plató borítás (N)   | Kérésre                  |
| Ponyvatető (lásd opciós árlista), függ a modelltől és a kialakítástól, kezdő ár               | EUR 3 025.-              |
| Dobozos felépítmény (lásd opciós árlista), függ a modelltől és a kialakítástól, kezdő ár      | EUR 7 723.-              |

### Technical specifications:

|  |  |            |            |            |            |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gyártmány                              | Tohaco   |            |            |            |            |            |
| Típus                                  | MA227/3715   | MA235/3715 | MA227/3917 | MA235/3917 | MA227/4518 | MA235/4518 |
| Felépítmény                            | Galvanizált  |            |            |            |            |            |
| Felfüggesztés                          | Független, légrugó   |            |            |            |            |            |
| Váz                                    | Talajszintre engedhető a fel-, és lerakodáshoz. Rámpaszög 4° |            |            |            |            |            |
| Kerekek száma, gumi méret, felni méret | 4, 195/50 R13 C, acél felnik 6Jx13H2 5 lyuk                  |            |            |            |            |            |
| Fékek                                  | Knott, mechanikus  |            |            |            |            |            |
| Ráfutó fék                             | Knott KF27   | Knott KF35 | Knott KF27 | Knott KF35 | Knott KF27 | Knott KF35 |
| Hossz                                  | 5060mm   | 5060mm     | 5330mm     | 5330mm     | 5960mm     | 5960mm     |
| Magasság                               | 950mm  |            |            |            |            |            |
| Szélesség                              | 2080mm   | 2080mm     | 2280mm     | 2280mm     | 2400mm     | 2400mm     |
| Rakfelület hossz az acél rámpával      | 3700mm   | 3700mm     | 3966mm     | 3966mm     | 4590mm     | 4590mm     |
| Rakfelület szélesség                   | 1500mm   | 1500mm     | 1700mm     | 1700mm     | 1800mm     | 1800mm     |
| Rakfelület magasság                    | 360mm  |            |            |            |            |            |
| Önsúly (függ a felszereltségtől)       | 649kg  | 674kg      | 700kg      | 725kg      | 765kg      | 790kg      |
| Össztömeg                              | 2700kg   | 3500kg     | 2700kg     | 3500kg     | 2700kg     | 3500kg     |
| Terhelhetőség                          | ca. 2051kg   | ca. 2826kg | ca. 2000kg | ca. 2775kg | ca. 1935kg | ca. 2710kg |
| Maximum vonófej terhelhetőség          | 100kg  |            |            |            |            |            |
| Rakfelület                             | 18mm padlólemez, rétegelt lemez, csúszásmentes felülettel    |            |            |            |            |            |
| Orrkerék                               | Automatikusan felhúzható, galvanizált, gumírozott kerék      |            |            |            |            |            |
| Csatlakozó                             | 13-pólusú Jaeger csatlakozó szükséges                        |            |            |            |            |            |
| Légrugós rendszer                      | Elektronikus szabályzású                                     |            |            |            |            |            |
| Menetszint és szintszabályzás          | Szenzorral szabályozva                                       |            |            |            |            |            |
| Légtartály                             | 10 liter   |            |            |            |            |            |
| Légrugók                               | 4  |            |            |            |            |            |
| Lengéscsillapítók                      | 4  |            |            |            |            |            |
| Kompresszor                            | 12V, 18 bar, légszárítóval                                   |            |            |            |            |            |
| Szeleptömb                             | Kompresszorházban  |            |            |            |            |            |
| ASCU (Air Suspension Control Unit)     | Kompresszorházban  |            |            |            |            |            |
| Vészhelyzeti szelepek                  | 2, bal és jobb   |            |            |            |            |            |
| Mechanikus leengedés-védelem           | A plató akaratlan leengedése ellen                           |            |            |            |            |            |
| Akkumulátor                            | 12V, 75Ah, AGM   |            |            |            |            |            |
| Csatlakozó akkumulátor-töltőhöz        | Tohaco   |            |            |            |            |            |
| Elektronika                            | Tohaco   |            |            |            |            |            |
| Világítás rendszer                     | Aspock   |            |            |            |            |            |
| Rögzítési pontok                       | Több rögzítési pont a sínekben két oldalon és elöl           |            |            |            |            |            |
| Rendszám tábla tartó                   | Lezárható, led lámpával ellátott                             |            |            |            |            |            |