

Az AA227/4520 és az AA235/4520 modellek elektronikus vezérléssel ellátott légrugókkal, független kerékfelfüggesztéssel.

Azoknak a rendszeres felhasználóknak, akik az elérhető legjobb minőséget keresik. Kivételesen kényelmes, biztonságos és teljesen (talajszintre) leengedhető rakfelülettel. Többé nincs szüksége rámpára! A légrugós rendszer teljes egészében az utánfutó alá, a vázszerkezet közé szerelt. 18 bar teljesítményű, légszárítóval, minőségi kompresszorral, elektronikus vezérléssel és automata szintszabályozással ellátott. Heavy duty 12V, 75Ah AGM akkumulátorral. Könnyű kezelhetőség a vonórészen elhelyezett nyomógombokkal. Csak teljes egészében bekötött 13 pólusú csatlakozóval működtethető megfelelően.

-Elérhető 2700 kg vagy 3500 kg össztömegű változatban.

-Választható rakfelület kialakítás: 18mm rétegelt lemez, 19mm alumínium profilokból kialakított rakfelület, vagy galvanizált acél rakfelület.

-Opcionálisan felszerelhető egy második kompresszorral a menetszint még gyorsabb elérése érdekében.

-Opcionálisan igényelhető távirányító, az utánfutó egyszemélyes és kényelmes használatához (alacsony hasmagasságú autók szállításakor ajánlott).

| A légrugós rendszer specifikációja: |
|--|
| 4 légrugó |
| 4 lengéscsillapító |
| Polyamid levegő vezetékek |
| Rozsdamentes rögzítések |
| Egyedi elektronikus vezérlőegység |
| Csak teljesen bekötött 13-pólusú Jaeger csatlakozóval működtethető |
| Utánfutó váza alá épített légrugós rendszer |
| 12v, 75Ah AGM akkumulátor |
| 2 szintérzékelő szenzor |
| Elektronikus szintszabályzás és menetszint állítás |
| Vonórészen elhelyezett nyomógombok a szintezéshez |
| Kompresszor 12V, 18 bar légszárítóval |
| 10 literes levegő tartály |
| ASCU (Air Suspension Control Unit) |
| Akkumulátor töltő külső csatlakozó |
| Vészhelyzeti szelepek |
| Mechanikus leengedés védelem |



Tohaco autószállító utánfutó AA227/4520 és AA235/4520 modellek, nettó árak 2024.05.01-től

| Típus | Rakfelület mérete | Össztömeg | Terhelhetőség | Nettó kiskereskedelmi ár |
|------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| AA227/4520 | 458x200cm | 2700kg | ca. 1905kg | EUR 9 895.- |
| AA235/4520 | 458x200cm | 3500kg | ca. 2680kg | EUR 10 750.- |

Szállítás COC (Certificate of Conformity) dokumentummal

A plató hossza a rétegelt lemez vagy alumínium rakfelülettel és az acél rámpával együtt értendő!

Ex Works, az árak a felmerülő szállítási költségeket nem tartalmazzák!

| Opcionális felszerelések, új utánfutóhoz választva, gyártásból (teljes opciós lista elérhető) | Nettó kiskereskedelmi ár |
|---|--------------------------|
| Pótkerék - tartószerkezettel | EUR 186.- |
| Távírányító rendszer | EUR 355.- |
| Második kompresszor, 5 literes extra légtartállyal | EUR 895.- |
| Alumínium betétes rétegelt lemez rakfelület | EUR 1 200.- |
| Galvanizált acél perforált rámpa rétegelt lemez középső rakfelület sávval (AA4520) (N) | EUR 1 675.- |
| Galvanizált acél perforált rámpa alumínium lemez középső rakfelület sávval (AA4520) (N) | EUR 2 050.- |
| Keréktámasz perforált rámpához jobb vagy bal, darabonként | EUR 92.- |
| Spanifer kerékrögzéshez, kengyellel | EUR 34.- |
| "Y" Spanifer autószállításhoz | EUR 31.- |
| Könnyűfém felni, darabonkénti felár (N) | EUR 155.- |
| Double Lock Fixed Lock 'C' SCM, lakattal | EUR 205.- |
| LED világítás | EUR 325.- |
| Ctek MXS 5.0T akkumulátortöltő TOHACO dugóval | EUR 135.- |
| Manuális csörlő 1200kg, 8m ³ heveder, tartószerkezet | EUR 475.- |
| Manuális csörlő 1450kg, heveder, tartószerkezet | EUR 530.- |
| Elektromos csörlő 2000kg felszerelve, távirányítóval | EUR 995.- |
| Elektromos csörlő 2200kg felszerelve, távirányítóval | EUR 1275.- |
| Alumínium padozat, további árak | EUR Kérésre |
| CGalvanizált acél perforált 3 sávú rámpa | EUR 2 275.- |

Technikai információk

| | | |
|--|--|------------|
| Gyártmány | Tohaco | |
| Típus | AA227/4520 | AA235/4520 |
| Felépítmény | Galvanizált | |
| Felfüggesztés | Független, légrugó | |
| Váz | Talajszintre engedhető a fel-, és lerakodáshoz. Rámpaszög kb. 4° | |
| Kerekek száma, gumi méret, felni méret | 4, 195/50 RC 13C, acél felnik 6Jx13H2 5 lyuk | |
| Fékek | Knott, mechanikus | |
| Ráfutófék | Knott KF27 | Knott KF35 |
| Hossz | 5970mm | |
| Magasság | 1000mm | |
| Szélesség | 2540mm | |
| Rakfelület hossz az acél rámpával | 4550mm | |
| Rakfelület szélesség | 2000mm | |
| Rakfelület magasság | 360mm | |
| Önsúly (függ a felszereltségtől) | 795kg | 820kg |
| Össztömeg | 2700kg | 3500kg |
| Terhelhetőség | ca. 1905kg | ca. 2680kg |
| Maximum vonófej terhelhetőség | 100kg | |
| Rakfelület | 18mm padlólemez, rétegelt lemez, csúszásmentes felülettel | |
| Orrkerék | Automatikusan felhúzható, gumizott kerék | |
| Csatlakozó | 13-pólusú Jaeger csatlakozó szükséges | |
| Légrugós rendszer | Elektronikus szabályzású | |
| Menetszint és szintszabályzás | Szenzorral szabályozva | |
| Légtartály | 10 literes | |
| Légrugók | 4 | |
| Lengéscsillapítók | 4 | |
| Kompresszor | 12V, 18 bar, légszárítóval | |
| Szeleptömb | Kompresszorházban | |
| ASCU (Air Suspension Control Unit) | Kompresszorházban | |
| Vészhelyzeti szelepek | 2, bal és jobb | |
| Mechanikus leengedés-védelem | A plató akaratlan leengedése ellen | |
| Akkumulátor | 12V, 75Ah, AGM | |
| Csatlakozó akkumulátor-töltőhöz | Tohaco | |
| Elektronika | Tohaco | |
| Elektronikus vezérlő egység | Tohaco | |
| Világítás rendszer | Aspock | |
| Rögzítési pontok | Több rögzítési pont a sínekben két oldalon és elől | |
| Rendszám tábla tartó | Lezárható, led lámpával ellátott. | |