

### Gépszállító utánfutó modellek elektronikus vezérléssel ellátott légrugókkal, független kerékelfüggesztéssel.

Azoknak a rendszeres felhasználóknak, akik az elérhető legjobb minőséget keresik. Kivételesen kényelmes, biztonságos és teljesen (talajszintre) leengedhető rakfelülettel. Többé nincs szüksége rámpára! A légrugós rendszer teljes egészében az utánfutó alá, a vázszerkezet közé szerelt. 18 bar teljesítményű, légszárítóval, minőségi kompresszorral, elektronikus vezérléssel és automata szintszabályozással ellátott. Heavy duty 12V, 75Ah AGM akkumulátorral. Könnyű kezelhetőség a vonórészen elhelyezett nyomógombokkal. Csak teljes egészében bekötött 13 pólusú csatlakozóval működtethető megfelelően.

-Elérhető 2700 kg vagy 3500 kg össztömegű változatban és többféle rakfelület méretben.

A légrugós rendszer specifikációja:
4 légrugó
4 lengéscsillapító
Polyamid levegő vezetékek
Rozsdamentes rögzítések
Egyedi elektronikus vezérlőegység
Teljesen bekötött 13-pólusú Jaeger csatlakozóval működik
Utánfutó váza alá épített légrugós rendszer
12V, 75Ah AGM akkumulátor
2 szintező szenzor
Elektronikus szintszabályzás és menetszint állítás
Vonórészen elhelyezett nyomógombok a szintezéshez
Kompresszor 12 V, 18 bar légszárítóval
10 literes levegőtartály
ASCU (Air Suspension Control Unit)
Akkumulátor külső csatlakozó
Vészhelyzeti szelepek
Mechanikai leengedés védelem



## Tohaco gépszállító utánfutó MA modellek, nettó árak 2022. 04.01-től

Típus	Rakfelület mérete	Össztömeg	Terhelhetőség	Nettó kiskereskedelmi ár
MA227/3715	370x150cm	2700kg	ca. 2051kg	EUR 9 495.-
MA235/3715	370x150cm	3500kg	ca. 2826kg	EUR 10 295.-
MA227/3917	397x170cm	2700kg	ca. 2000kg	EUR 9 495.-
MA235/3917	397x170cm	3500kg	ca. 2775kg	EUR 10 295.-
MA227/4518	459x180cm	2700kg	ca. 1935kg	EUR 9 895.-
MA235/4518	459x180cm	3500kg	ca. 2710kg	EUR 10 750.-

Szállítás COC (Certificate of Conformity) dokumentummal)

A plató hossza a rétegelt lemez vagy alumínium rakfelülettel és az acél rámpával együtt értendő!

Ex Works, az árak a felmerülő szállítási költségeket nem tartalmazzák!

**Opcionális felszerelések, új utánfutóhoz választva, gyártásból (teljes opciós lista elérhető)**

	Nettó kiskereskedelmi ár
Akkumulátor töltő Ctek MXS 5.0T spec. Tohaco csatlakozóval	EUR 135.-
Pótkerék - tartószerkezettel	EUR 186.-
Double Lock Fixed Lock 'C' SCM, lakattal	EUR 205.-
Csörlő tartószerkezet	EUR 168.-
LED világítás	EUR 375.-
Manuális csörlő 1200kg 8m <sup>1</sup> (manuális csörlőhöz)	EUR 475.-
Manuális csörlő 1450kg 8m <sup>1</sup> (manuális csörlőhöz)	EUR 530.-
Elektromos csörlő 1500kg felszerelve	EUR 750.-
Elektromos csörlő 2000kg felszerelve, távirányítóval	EUR 995.-
Elektromos csörlő 2200kg felszerelve, távirányítóval	EUR 1275.-
Csörlő távirányító 1500kg csörlőhöz	EUR 99.-
Második kompresszor, 5 literes extra légtartállyal	EUR 890.-
Távirányítós rendszer	EUR 355.-
Csúszásmentes alumínium lemez plató borítás (N)	1200.-
Ponyvatető (lásd opciós árlista), függ a modelltől és a kialakítástól, kezdő ár	EUR 3100.-
Dobozos felépítmény (lásd opciós árlista), függ a modelltől és a kialakítástól, kezdő ár	EUR 7925.-

### Technical specifications:

Gyártmány	Tohaco					
Típus	MA227/3715	MA235/3715	MA227/3917	MA235/3917	MA227/4518	MA235/4518
Felépítmény	Galvanizált					
Felfüggesztés	Független, légrugó					
Váz	Talajszintre engedhető a fel-, és lerakodáshoz. Rámpaszög 4°					
Kerekek száma, gumi méret, felni méret	4, 195/50 R13 C, acél felnik 6Jx13H2 5 lyuk					
Fékek	Knott, mechanikus					
Ráfutó fék	Knott KF27	Knott KF35	Knott KF27	Knott KF35	Knott KF27	Knott KF35
Hossz	5060mm	5060mm	5330mm	5330mm	5960mm	5960mm
Magasság	950mm					
Szélesség	2080mm	2080mm	2280mm	2280mm	2400mm	2400mm
Rakfelület hossz az acél rámpával	3700mm	3700mm	3966mm	3966mm	4590mm	4590mm
Rakfelület szélesség	1500mm	1500mm	1700mm	1700mm	1800mm	1800mm
Rakfelület magasság	360mm					
Önsúly (függ a felszereltségtől)	649kg	674kg	700kg	725kg	765kg	790kg
Össztömeg	2700kg	3500kg	2700kg	3500kg	2700kg	3500kg
Terhelhetőség	ca. 2051kg	ca. 2826kg	ca. 2000kg	ca. 2775kg	ca. 1935kg	ca. 2710kg
Maximum vonófej terhelhetőség	100kg					
Rakfelület	18mm padlólemez, rétegelt lemez, csúszásmentes felülettel					
Orrkerék	Automatikusan felhúzható, galvanizált, gumírozott kerék					
Csatlakozó	13-pólusú Jaeger csatlakozó szükséges					
Légrugós rendszer	Elektronikus szabályzású					
Menetszint és szintszabályzás	Szenzorral szabályozva					
Légtartály	10 liter					
Légrugók	4					
Lengéscsillapítók	4					
Kompresszor	12V, 18 bar, légszárítóval					
Szeleptömb	Kompresszorházban					
ASCU (Air Suspension Control Unit)	Kompresszorházban					
Vészhelyzeti szelepek	2, bal és jobb					
Mechanikus leengedés-védelem	A plató akaratlan leengedése ellen					
Akkumulátor	12V, 75Ah, AGM					
Csatlakozó akkumulátor-töltőhöz	Tohaco					
Elektronika	Tohaco					
Világítás rendszer	Aspock					
Rögzítési pontok	Több rögzítési pont a sínekben két oldalon és elöl					
Rendszám tábla tartó	Lezárható, led lámpával ellátott					